

## CABO DROP PLANO 1 FIBRA CABO ÓPTICO PARA USO INTERNO E EXTERNO

- Para utilização na última milha das redes FTTX
- Estrutura simples e compacta
- Facilidade de instalação
- Grande espectro de temperaturas operacional e de armazenagem
- Atende aos requisitos RoHS
- Certificação Anatel



Bobina para fornecimento



Estrutura do cabo

### UTILIZAÇÃO

O **CABO DROP PLANO 1F** é utilizado na última milha das redes FTTX, ligando as Caixas e os Bastidores de Terminação Óptica ao ponto final do usuário.

### DESCRIÇÃO

O **CABO DROP PLANO 1F** é produzido de forma a permitir uma instalação rápida e fácil, diminuindo o esforço e o trabalho no campo, tendo sua estrutura formada por um núcleo que suporta 1 fibra tipo B1 A (ITU-T G.657) que garante baixos níveis de perda em pequenos raios de curvatura (*microbending*), evitando a quebra da fibra durante sua manipulação. Seus dois elementos de tração paralelos em aço garantem uma boa resistência a esmagamento, assim como o elemento portante também em aço facilita a suspensão do cabo.

Com uma estrutura simples e compacta, o **CABO DROP PLANO 1F** oferece alta confiabilidade à sua rede, além de proporcionar baixos custos de instalação e manutenção.

### COMO SOLICITAR ESTE PRODUTO

Nº de Fibras	Dimensões Externas (LxA) (mm)	Peso (kg/km)	Raio Mínimo de Curvatura		Tensão de Tração (N)		Resistência a Esmagamento (N/100mm)		Código
			Temporário	Permanente	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	
1	2x5	20	15xD	30xD	600	300	2200	1100	93006-A2.0001.DPI

### ESPECIFICAÇÕES

- Tipo de Fibra: G657A2
- Revestimento externo: LSZH preto
- Temperatura de operação: -20°C a +60°C
- Temperatura de armazenagem: -20°C a +60°C
- Características ambientais: atende os requisitos RoHS

R. Salto Grande, 636  
Jd. do Trevo | Campinas-SP  
+55 19 3203.1555